


GRAFFIOMOOD

Articolo: **GRAFFIOM30**
Materiale: Flumood / Colormood
Troppopieno: NO
Peso lordo: kg 10 ca.
Peso netto: kg 8,3 ca.
Dimensione imballo: cm


Descrizione: Lavabo rettangolare sopra piano o da parete in Flumood completo di piletta con scarico libero e raccordo per sifone.

Article: **GRAFFIOM30**
Material: Flumood / Colormood
Overflow: NO
Gross weight: kg 10 ca.
Net weight: kg 8,3 ca.
Packing dimensions: cm

Description: Rectangular top mount or wall mount white or colored Flumood sink complete with drain pipe fitting and open plug.



schema d' installazione lavabi e rubinetteria / sinks and taps installation layout




GRAFFIOMOOD

Articolo: **GRAFFIOM45**
Materiale: Flumood / Colormood
Troppopieno: NO
Peso lordo: kg 9,5 ca.
Peso netto: kg 8 ca.
Dimensione imballo: cm 54 x 53 x 23


Descrizione: Lavabo rettangolare sopra piano o da parete in Flumood completo di piletta con scarico libero e raccordo per sifone

Article: **GRAFFIOM45**
Material: Flumood / Colormood
Overflow: NO
Gross weight: kg 9,5 ca.
Net weight: kg 8 ca.
Packing dimensions: cm 54 x 53 x 23

Description: Rectangular top mount or wall mount Flumood sink complete with drain pipe fitting and open plug.



schema d' installazione lavabi e rubinetteria / sinks and taps installation layout




GRAFFIOMOOD

Articolo: **GRAFFIOM54**
Materiale: Flumood / Colormood
Troppopieno: NO
Peso lordo: kg 12,2 ca.
Peso netto: kg 11 ca.
Dimensione imballo: cm 61 x 57 x 18


Descrizione: Lavabo rettangolare soprapiano o da parete in Flumood completo di piletta con scarico libero e raccordo per sifone.

Article: **GRAFFIOM54**
Material: Flumood / Colormood
Overflow: NO
Gross weight: kg 12,2 ca.
Net weight: kg 11 ca.
Packing dimensions: cm 61 x 57 x 18

Description: Rectangular top mount or wall mount white or colored Flumood sink complete with drain pipe fitting and open plug.



schema d' installazione lavabi e rubinetteria / sinks and taps installation layout




GRAFFIOMOOD

Articolo: **GRAFFIOM72**
Materiale: Flumood / Colormood
Troppopieno: NO
Peso lordo: kg 14 ca.
Peso netto: kg 13 ca.
Dimensione imballo: cm 79 x 61 x 17


Descrizione: Lavabo rettangolare sopraiano o da parete in Flumood completo di piletta con scarico libero e raccordo per sifone.

Article: **GRAFFIOM72**
Material: Flumood / Colormood
Overflow: NO
Gross weight: kg 14 ca.
Net weight: kg 13 ca.
Packing dimensions: cm 79 x 61 x 17

Description: Rectangular top mount or wall mount white or colored Flumood sink complete with drain pipe fitting and open plug.



schema d' installazione lavabi e rubinetteria / sinks and taps installation layout



GRAFFIOMOODArticolo: **GRAFFIOM108**

Materiale: Flumood / Colormood

Troppopieno: NO

Peso lordo: kg 21 ca.

Peso netto: kg 19 ca.

Dimensione imballo: cm 113 x 55 x 18,5

Descrizione: Lavabo rettangolare sopra piano o da parete in Flumood completo di piletta con scarico libero e raccordo per sifone.

Article: **GRAFFIOM108**

Material: Flumood / Colormood



Overflow: NO

Gross weight: kg 21 ca.


Net weight: kg 19 ca.

Packing dimensions: cm 113 x 55 x 18,5

Description: Rectangular top mount or wall mount white or colored Flumood sink complete with drain pipe fitting and open plug.



schema d'installazione lavabi e rubinetteria / sinks and taps installation layout



LAVABO DA PARETE
sifone BRAGA

LAVABO	H
- GRAFFIOM30	13,3 cm

Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica del lavabo.

WALL MOUNT SINK
BRAGA siphon




SINKS	H
- GRAFFIOM30	13,3 cm

For further details please reference our sink technical data sheet.

GRAFFIOM30

H = altezza totale composizione (a discrezione)
K = altezza scarico

H = total height composition (at the discretion)
K = drain height



LAVABO DA PARETE
sifone BRAGA

LAVABO	H
- GRAFFIOM45	13,3 cm

Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica del lavabo.

WALL MOUNT SINK
BRAGA siphon




SINKS	H
- GRAFFIOM45	13,3 cm

For further details please reference our sink technical data sheet.

GRAFFIOM45

H = altezza totale composizione (a discrezione)
K = altezza scarico

H = total height composition (at the discretion)
K = drain height



LAVABO DA PARETE
sifone BRAGA

LAVABO	H
- GRAFFIOM54	13,3 cm

Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica del lavabo.

WALL MOUNT SINK
BRAGA siphon




SINKS	H
- GRAFFIOM54	13,3 cm

For further details please reference our sink technical data sheet.

GRAFFIOM54

H = altezza totale composizione (a discrezione)
K = altezza scarico

H = total height composition (at the discretion)
K = drain height



LAVABO DA PARETE
sifone BRAGA

LAVABO	H
- GRAFFIOM72	13,3 cm

Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica del lavabo.

WALL MOUNT SINK
BRAGA siphon




SINKS	H
- GRAFFIOM72	13,3 cm

For further details please reference our sink technical data sheet.

GRAFFIOM72

H = altezza totale composizione (a discrezione)
K = altezza scarico

H = total height composition (at the discretion)
K = drain height



LAVABO DA PARETE
sifone BRAGA

LAVABO	H
- GRAFFIOM108	13,3 cm

Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica del lavabo.

WALL MOUNT SINK
BRAGA siphon




SINKS	H
- GRAFFIOM108	13,3 cm

For further details please reference our sink technical data sheet.

GRAFFIOM108

H = altezza totale composizione (a discrezione)
K = altezza scarico

H = total height composition (at the discretion)
K = drain height



MATERIALI IMPIEGATI

COLORMOOD

E' un materiale composto per la maggior parte da idrossido di alluminio e resine sintetiche a basso contenuto di stirene. Colorato in massa la materia viene ultimata con l'applicazione di un protettivo che dona al materiale una finitura extra matt.

ISTRUZIONI PER L'USO E MANUTENZIONE

PULIZIA COLORMOOD

Per la pulizia è particolarmente consigliato il detergente liquido Art. CLEANSURFACE. Al termine della pulizia si consiglia di risciacquare abbondantemente. Non utilizzare acqua a temperature superiori a 60°. Evitare utilizzo e contatto di prodotti contenenti *idrossido di sodio (es. Soda caustica, stura lavandini, stura wc) in quanto possono dar vita a fenomeni di alterazione di colore come illustrato nei dati allegati eseguiti da test in laboratorio. I detergenti colorati non devono essere lasciati sulla superficie, ma vanno rimossi immediatamente

N.B: in caso di graffi o bruciature non carteggiare il prodotto. Per una valutazione sul danno contattare l'azienda.

ATOSSICITÀ

Il prodotto non risulta tossico o nocivo all'uomo, agli animali o all'ambiente.

ECOLOGIA

Alla fine della sua utilizzazione non disperdere l'oggetto nell'ambiente, ma smaltirlo secondo le modalità previste dall'azienda comunale di smaltimento rifiuti.

VALUTAZIONE DEL RISULTATO	5: NESSUN CAMBIAMENTO 4: LIEVE CAMBIAMENTO 3: MODERATO CAMBIAMENTO 2: CAMBIAMENTO SIGNIFICATIVO 1: FORTE CAMBIAMENTO		
TIPO DI ANALISI	VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA DELLE SUPERFICI AI LIQUIDI FREDDI		
RISULTATI	LIQUIDO	DURATA DEL TEST (MIN)	RISULTATO
	ACIDO ACETICO 10%	60	5
	ACIDO ACETICO 4%	60	5
	ACETONE	60	5
	SOLUZIONE DI AMMONIACA	60	5
	ACIDO CITRICO	60	5
	AGENTE DETERGENTE	360	5
	CAFFÈ	60	5
	DISINFETTANTE (7.1)	10	5
	DISINFETTANTE (7.2)	10	5
	INCHIOSTRO	10	5
	ETANOLO 96%	10	5
	ETANOLO 48%	10	5
	ETILE + BUTILE ACETATO	360	5
	LATTE CONDENSATO	60	5
	OLIO D'OLIVA	60	5
	OLIO DI PARAFFINA	360	5
	CARBONATO DI SODIO 10%	60	5
	CARBONATO DI SODIO 0,5%	60	5
	TÈ	60	5
	ACQUA	360	5
	PERSPIRAZIONE (ACIDA)	360	5
	PERSPIRAZIONE (BASICA)	360	5
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI EN14720		

TIPO DI ANALISI	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI E MACCHIE	
RISULTATI	PRODOTTO	RISULTATO
	ACIDO ACETICO10% V/V	No macchie e nessun deterioramento
	ETANOLO 70%	No macchie e nessun deterioramento
	IPOCLORITO DI SODIO (5%Cl2)	No macchie e nessun deterioramento
	BLU DI METILENE1% m/m	No macchie e nessun deterioramento
	CLORURO DI SODIO170 gr/l	No macchie e nessun deterioramento
	* IDROSSIDO DI SODIO 5% m/m	Si macchie (perdita di colore). Nessun deterioramento N.B: In caso di utilizzo di questo elemento chimico avviene una perdita di colore (alone). Questo però non pregiudica la funzionalità del prodotto.
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI EN 14688 PUNTO 4,4	

Avvertenza: la presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 10 aprile 1991 n. 126 "Norme per l'informazione del consumatore" e al Decreto del 8 febbraio 1997 n.101 "Regolamento d'attuazione"

MATERIALS USED

COLORMOOD

It is a material composed for the most part of aluminum hydroxide and synthetic resins with a low styrene content. Mass-colored, the material is completed with the application of a protective coat that gives the material an extra matt finish.

USAGE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CLEANING COLORMOOD

For cleaning we recommend the liquid detergent Art. CLEANSURFACE. When finished cleaning it is recommended to rinse thoroughly. Do not use water at temperatures above 60°. Avoid using and/or contact with products containing *sodium hydroxide (eg. caustic soda, sink plunger, toilet plunger) as they can discolor the material as illustrated in the attached data performed by laboratory tests. Colored detergents should not be left on the surface, but should be removed immediately.

P.S.: in the case of scratches or burns do not sand the product. For an assessment of the damage, contact the company.

TOXICITY

The product does not appear toxic to humans, animals or to the environment.

ECOLOGY

Only discard in appropriate disposals according to rules and regulations in your area.

EVALUATION OF THE RESULT	5: NO CHANGE 4: SLIGHT CHANGE 3: MODERATE CHANGE 2: SIGNIFICANT CHANGE 1: STRONG CHANGE		
TYPE OF TESTING	EVALUATION OF THE RESISTANCE OF THE SURFACES TO COLD LIQUIDS		
TEST RESULTS	LIQUID	DURATION OF THE TEST (MIN)	RESULT
	ACETIC ACID 10%	60	5
	ACETIC ACID 4%	60	5
	ACETONE	60	5
	AMMONIA SOLUTION	60	5
	CITRIC ACID	60	5
	DETERGENT	360	5
	COFFEE	60	5
	DISINFECTANT (7.1)	10	5
	DISINFECTANT (7.2)	10	5
	INK	10	5
	ETHANOL 96%	10	5
	ETHANOL 48%	10	5
	ETHIL + BUTYL ACETATE	360	5
	CONDENSED MILK	60	5
	OLIVE OIL	60	5
	PARAFFIN OIL	360	5
	SODIUM CARBONATE 10%	60	5
	SODIUM CARBONATE 0,5%	60	5
	TEA	60	5
	WATER	360	5
	PERSPIRATION (ACID)	360	5
	PERSPIRATION (BASIC)	360	5
REFERENCE STANDARD	UNI EN14720		

TYPE OF TESTING	RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS AND STAINS	
TEST RESULTS	PRODUCT	RESULT
	ACETIC ACID 10% V/V	No stain nor deterioration
	ETHANOL 70%	No stain nor deterioration
	SODIUM HIPOCHLORITE(5%Cl2)	No stain nor deterioration
	METHYLEN BLUE 1% m/m	No stain nor deterioration
	SODIUM CLORIDE 170 gr/l	No stain nor deterioration
	* SODIUM HYDROXIDE 5% m/m	Yes stain (loss of color). No deterioration P.S. In case of using this chemical element there is a loss in color (halo). This does not affect the functionality of the product.
REFERENCE STANDARD	UNI EN 14688 point 4.4	

Warning: The current product information complies with law n.126 of the 10th of April 1991 "Regulations for consumer information" and to ordinance n.101 of the 8th of February 1997 "Fulfilment Regulations"

MATERIALI IMPIEGATI

FLUMOOD® è un materiale composto per la maggior parte da idrossido di alluminio e resine sintetiche a basso contenuto di stirene.

FLUMOOD® FINITURA METALLO LIQUIDO

Applicazione verniciatura metallo liquido con protettivo trasparente opaco. Eventuali differenze di colore e tonalità fanno parte dell'artigianalità del prodotto, tali caratteristiche non possono dare adito a contestazioni.

FLUMOOD® FINITURA VERNICIATURA ESTERNA GOFFRATA

Applicazione di verniciatura esterna goffrata

ISTRUZIONI PER L'USO E MANUTENZIONE

PULIZIA FLUMOOD BIANCO

Pulire con pulitori abrasivi. Per la pulizia è particolarmente consigliato il detergente liquido Art. CLEANSURFACE utilizzato con spugna abrasiva tipo SCOTCH BRITE®. Essendo un materiale omogeneo in tutto il suo spessore può venire ripristinato con spugnette e pulitori abrasivi attualmente in commercio, può quindi essere riparato dalle aggressioni superficiali, quali graffi, bruciature di sigaretta e macchie ostinate riportando la superficie alla bellezza originale. Al termine della pulizia si consiglia di risciacquare abbondantemente. Evitare prodotti contenenti ammoniaca.

PULIZIA FLUMOOD VERNICIATURA GOFFRATA ESTERNA

Pulire il prodotto con un panno morbido o spugna non abrasiva umida o con alcool etilico diluito. Tutte le operazioni devono essere effettuate con cura per non graffiare o lucidare la superficie. Evitare prodotti contenenti ammoniaca, acetone, cloro, solventi e prodotti abrasivi.

PULIZIA FLUMOOD FINITURA METALLO LIQUIDO

Pulire il prodotto con un panno morbido o spugna non abrasiva umida. Tutte le operazioni devono essere effettuate con cura per non intaccare la finitura. Evitare prodotti contenenti ammoniaca, acetone, cloro, solventi e prodotti abrasivi.

ATOSSICITÀ

Il prodotto non risulta tossico o nocivo all'uomo, agli animali o all'ambiente.

ECOLOGIA

Alla fine della sua utilizzazione non disperdere l'oggetto nell'ambiente, ma smaltirlo secondo le modalità previste dall'azienda comunale di smaltimento rifiuti.

MATERIALS USED

FLUMOOD® is a material composed for the most part from aluminum hydroxide and synthetic resins with low styrene content.

FLUMOOD® LIQUID METAL FINISH

Application of liquid metal lacquer with a transparent matt protective coating. Any differences in color and shades are part of the craftsmanship of the process and so these characteristics cannot give rise to disputes.

FLUMOOD® EXTERNAL EMBOSSED LACQUER FINISH

External embossed lacquer finish

USAGE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

WHITE FLUMOOD CLEANING

Clean with abrasive cleaners. For cleaning it is particularly recommended the liquid detergent Art. CLEANSURFACE to be used with an abrasive sponge like SCOTCH BRITE®. Being a homogeneous material throughout its thickness, it can be restored with buffer pads and can therefore be used to remove surface scratches, cigarette burns and stubborn stains, bring back the surface to its original beauty. After cleaning thoroughly rinse with water. Avoid products containing ammonia.

FLUMOOD WITH EXTERNAL EMBOSSED LACQUER FINISH CLEANING

Clean the furniture with a soft damp cloth or non abrasive sponge or with diluted acetyl alcohol. All cleaning should be done with great care so as not to scratch the surface. Avoid the usage of products containing ammonia, acetone, chlorine, solvents as well as abrasive products.

FLUMOOD LIQUID METAL FINISH CLEANING

Clean the product with a soft cloth or damp non-abrasive sponge. All cleaning operations must be carried out carefully in order not to affect the finish. Avoid products containing ammonia, acetone, chlorine, solvents and abrasive products.

TOXICITY

The product does not appear toxic to humans, animals or to the environment.

ECOLOGY

Only discard in appropriate disposals according to rules and regulations in your area.

ATTENZIONE

Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute ad errori di trascrizione.

WARNING

We decline all responsibility and eventual inaccuracy contained in the instructions due to transcript errors.

ATTENTION

Nous ne nous retenons pas responsable des erreurs éventuelles contenu dans ces instructions dues à une mauvaise transcription.

ACHTUNG

Für eventuelle Fehler bei der Übersetzung der technischen Liste weist Antonio Lupi Design S.p.A jegliche Verantwortung von sich.

ATENCIÓN

Declinamos cualquier responsabilidad por eventuales inexactitudes contenidas en estas instrucciones debidas a errores de transcripción.

ВНИМАНИЕ

Компания снимает с себя любую ответственность за возможные неточности, содержащиеся в данных инструкциях и возникшие при перепечатке материалов.

antoniolupi

73

VIA MAZZINI

75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it