


NEUTROKIT design AL studio




antoniolupi


MADE IN ITALY




N.B.: Quitar las protecciones angulares solo después del montaje. Se aconseja prever la salida del punto de iluminación en la parte correspondiente al centro del espejo.




N.B.: Para el montaje (AYATI) con art. SP201INSA o SP201INLU es necesario comprar el prolongador art. SP002SA o SP002LU (proporcionado solo bajo pedido). **N.B.:** Para el montaje (INDIGO) con art. ND201IN es necesario comprar el prolongador art. ND016 (proporcionado solo bajo pedido).




1_ Para fijar el espejo a la altura **H** deseada. Marcar la posición de los agujeros de fijación de la barra **S**, de manera tal que el punto de curvado se encuentre a la altura deseada **C** ($C = H - 3,1$ cm) respecto a los puntos de salida de las tomas de agua.




2_ Fijar la barra de soporte **S** a la altura marcada asegurándose de que esté nivelada.




3_ Fijar los distanciadores utilizando los tornillos y los soportes **P** suministrados. **N.B.** Los soportes tienen que colocarse de manera tal que la máxima superficie posible esté en contacto con el espejo.



4_ Fijar la barra enroscando los tornillos suministrados para que los distanciadores no se desprendan.




5_ Realizar la conexión eléctrica entre la red y el transformador AC/DC, utilizando la caja de conexión suministrada como indicado.




6_ Colgar el espejo a pared.

N.B.: Para instalar correctamente es necesario mantener siempre el espejo en posición horizontal respecto a la pared.



7_ Para completar la instalación colocar la grifería y conectar a las tomas de agua.



N.B.: En caso de montaje como en el ejemplo es necesario empezar del espejo Neutrokit, dado que su posición resulta ser fija debido a las tomas de agua.

LEER CON CUIDADO LAS INSTRUCCIONES DEL SIGUIENTE MANUAL

Observar sólo las instrucciones del manual para la limpieza y el mantenimiento del aparato.

MONTAJE

Sólo para uso interno.

El espejo tiene que colocarse a una distancia no inferior a 0.6 m de la cabina de ducha o de la bañera.

Para la instalación del espejo no se tienen que utilizar soportes diferentes de los suministrados.

No instalar el colgante demasiado cerca a fuentes de calor como radiadores, estufas u otras fuentes similares.

INSTALACIÓN

Para la conexión de las partes eléctricas se requiere el apoyo de personal calificado con experiencia electrotécnica.

Se deben utilizar herramientas adecuadas al instalar el colgante.

Al instalar el aparato, se debe prestar la mayor atención posible al riesgo de descarga eléctrica.

Recomendamos la instalación de un interruptor bipolar para permitir la desconexión eléctrica del circuito.

Hacer las conexiones eléctricas como en el diagrama descriptivo de este manual.

USO

El espejo sólo debe usarse si está completo con todos sus componentes.

No modificar o alterar el estado original del espejo. Cualquier manipulación puede comprometer su seguridad.

No utilizar el espejo o sus partes individuales para ningún otro propósito que los previstos.

MANTENIMIENTO

Para cualquier evidencia de fallo o mal funcionamiento contactar con Antonio Lupi Design S.p.A. inmediatamente.

Todos los componentes del espejo deben ser reemplazados rápidamente en caso de daño.

La fuente de luz contenida en este aparato debe ser sustituida únicamente por el fabricante o por personal igualmente calificado.

DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN

Al desmontar el aparato, deben tomarse todas las precauciones necesarias para evitar el riesgo de una descarga eléctrica.

El equipo desmontado debe ser desechado según todos los requisitos legales, como residuo especial.



ES_El presente producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética < F >

antoniolupi

73

VIA MAZZINI

75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it